

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Første udgivelsesdato: 4/10/2005 Revisionsdato: 24/11/2025 Erstatte version fra: 15/02/2023 Fremstilling: 10.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Navn : Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml  
Produktnummer : 04.0163.9999

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Ekstremt sikker og effektivt rengøringsmiddel til antistatisk affedtning og rensning af de mest almindelige plastikker inden reparation eller videre behandling.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
hse@innotec.eu

Distributør:  
Innotec Danmark A/S  
Rudolfsgårdsvej 9  
DK - 8260 VIBY J  
T.: +45 (0) 86 286 336  
info@innotec.dk

#### 1.4. Nødtelefon

+45 (86) 286 336  
+45 (82) 121 212 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

24/24 t (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Aerosol 1         | H222;H229 |
| Skin Irrit. 2     | H315      |
| Eye Irrit. 2      | H319      |
| STOT SE 3         | H336      |
| Asp. Tox. 1       | H304      |
| Aquatic Chronic 2 | H411      |

Fuld tekst for fareklasser, H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forsigtig! beholderen er under tryk. Berusende.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS09

Signalord (CLP)

: Fare

Indeholder

: Propan-2-ol; Acetone; Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan

Faresætninger (CLP)

: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H315 - Forårsager hudirritation.  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.<br>P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.<br>P261 - Undgå indånding af tåge, damp, spray.<br>P273 - Undgå udledning til miljøet.<br>P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse.<br>P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en læge.<br>P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand, sæbe.<br>P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.<br>P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                       | Produktidentifikator                                                                                                    | %          | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan                        | CAS-nummer: 92128-66-0<br>EINECS / ELINCS number: 921-024-6<br>REACH-nr: 01-2119475514-35                               | 50 – 75    | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                            |
| Propan-2-ol                                                                                | CAS-nummer: 67-63-0<br>EINECS / ELINCS number: 200-661-7<br>EC Index nummer: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25 | 10 – 25    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                             |
| Carbondioxid                                                                               | CAS-nummer: 124-38-9<br>EINECS / ELINCS number: 204-696-9                                                               | 2,5 – 10   | Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                |
| Acetone                                                                                    | CAS-nummer: 67-64-1<br>EINECS / ELINCS number: 200-662-2<br>EC Index nummer: 606-001-00-8<br>REACH-nr: 01-2119471330-49 | 2,5 – 10   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                   |
| Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyl dimethyl, ethyl sulphates | CAS-nummer: 1474044-65-9<br>EINECS / ELINCS number: 939-607-9<br>REACH-nr: 01-2119977130-42                             | 0,1 – 0,25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|           |                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt  | : Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                                    |
| Indånding | : Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med huden | : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Skyl med store mængder vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                      |
| Øjen kontakt      | : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| Indtagelse        | : I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.                                                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Indånding    | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| Hud kontakt  | : Forårsager hudirritation.               |
| øjen kontakt | : Forårsager alvorlig øjenirritation.     |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. Carbondioxid (kuldioxid). Tørt pulver. Alkoholbestandigt skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                                           |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Brandfare       | : Yderst brandfarlig aerosol.                            |
| Eksplodingsfare | : Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger. |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.                  |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Almene forholdsregler | : Bær beskyttende beklædning. |
|-----------------------|-------------------------------|

#### For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Følg beskyttelsesforanstaltningerne, der er beskrevet i rubrik 7 og 8. |
| Nødprocedurer      | : Evakuer unødvendigt personale.                                         |

#### For indsatspersonel

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. |
| Nødprocedurer      | : Udluft området.                                                  |

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsprocedurer | : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Dette produkt og dets emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning. |
| Andre oplysninger    | : Sørg for passende ventilation.                                                                                                                                                         |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere farer under behandlingen  | : Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og må ikke udsættes for en temperatur på over 50°C. Må ikke sprayes mod åben ild eller glødende legemer. Ved brug kan der dannes antændelige damp/luft-blandinger.                           |
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.                                                                                                                                                                             |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger | : Følg egnede jordingsprocedurer for at undgå statisk elektricitet.                                                                                                                                                                                     |
| Lagerbetingelser          | : Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares på et brandsikkert sted. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændingskilder. |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske omstændighed(er)          | : Gulvet i lageret skal være inpermeable og således indrettet, at der dannes et opsamlingsbasin. Opbevares på et godt ventileret sted. |
| Særlige forskrifter for emballagen | : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares kun i den originale beholder.                                         |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| Propan-2-ol (67-63-0)                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                               |
| Lokalt navn                                                      | Isopropylalkohol (Isopropanol; 2-Propanol; sec-Propylalkohol) |
| OEL TWA                                                          | 490 mg/m³                                                     |
|                                                                  | 200 ppm                                                       |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | BEK nr 1619 af 19/12/2024                                     |
| Carbondioxid (124-38-9)                                          |                                                               |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                               |
| Lokalt navn                                                      | Carbon dioxide                                                |
| IOEL TWA                                                         | 9000 mg/m³                                                    |
|                                                                  | 5000 ppm                                                      |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                               |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                               |
| Lokalt navn                                                      | Carbondioxid                                                  |
| OEL TWA                                                          | 9000 mg/m³                                                    |
|                                                                  | 5000 ppm                                                      |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi)                 |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | BEK nr 1619 af 19/12/2024                                     |
| Acetone (67-64-1)                                                |                                                               |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                               |
| Lokalt navn                                                      | Acetone                                                       |
| IOEL TWA                                                         | 1210 mg/m³                                                    |
|                                                                  | 500 ppm                                                       |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                               |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering           |                                                               |
| Lokalt navn                                                      | Acetone (2-Propanon)                                          |
| OEL TWA                                                          | 600 mg/m³                                                     |
|                                                                  | 250 ppm                                                       |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi)                 |
| Ivgivningsmæssig henvisning                                      | BEK nr 1619 af 19/12/2024                                     |

### DNEL-værdier og PNECværdier

| Propan-2-ol (67-63-0)                   |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)               |                         |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal    | 888 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding | 500 mg/m³               |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Propan-2-ol (67-63-0)</b>                                                                                    |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                                                       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral                                                                               | 26 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 89 mg/m³                 |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 319 mg/kg kropsvægt/dag  |
| <b>Acetone (67-64-1)</b>                                                                                        |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                                                                                |                          |
| Akut - lokal effekt, indånding                                                                                  | 2420 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 186 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 1210 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                                                       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral                                                                               | 62 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 200 mg/m³                |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 62 mg/kg kropsvægt/dag   |
| <b>PNEC (Vand)</b>                                                                                              |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                                           | 10,6 mg/l                |
| PNEC aqua (havvand)                                                                                             | 1,06 mg/l                |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)                                                                          | 21 mg/l                  |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                                                          |                          |
| PNEC sediment (ferskvand)                                                                                       | 30,4 mg/kg tørvægt       |
| PNEC sediment (havvand)                                                                                         | 3,04 mg/kg tørvægt       |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                                                                              |                          |
| PNEC jord                                                                                                       | 29,5 mg/kg tørvægt       |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                               |                          |
| PNEC rensningsanlæg                                                                                             | 100 mg/l                 |
| <b>Carbonhydrider,C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, &lt; 5% n-hexan (92128-66-0)</b>                       |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                                                                                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 773 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 2035 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                                                       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral                                                                               | 699 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 608 mg/m³                |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 699 mg/kg kropsvægt/dag  |
| <b>Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates (1474044-65-9)</b> |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                                                                                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 4,7 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 3,32 mg/m³               |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>                                                                       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral                                                                               | 2,83 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding                                                                         | 0,98 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal                                                                            | 2,83 mg/kg kropsvægt/dag |
| <b>PNEC (Vand)</b>                                                                                              |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                                                                                           | 0,00068 mg/l             |
| PNEC aqua (havvand)                                                                                             | 0,000068 mg/l            |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates (1474044-65-9) |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)                                                                   | 0,00036 mg/l        |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                                                   |                     |
| PNEC sediment (ferskvand)                                                                                | 9,27 mg/kg tørvægt  |
| PNEC sediment (havvand)                                                                                  | 0,927 mg/kg tørvægt |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                                                                       |                     |
| PNEC jord                                                                                                | 7 mg/kg tørvægt     |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                        |                     |
| PNEC rensningsanlæg                                                                                      | 0,9 mg/l            |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

#### Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Handsker. Sikkerhedsbriller.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Øjenværn:

Brug lukkede sikkerhedsbriller

#### Beskyttelse af hud

##### Hudværn:

Brug særligt arbejdstøj

##### Håndværn:

I tilfælde af mulig kontakt mellem produktet og hænderne, opnås tilstrækkelig kemisk beskyttelse ved anvendelse af handsker (kontrolleret i henhold til standard EN374) af følgende materialer: Nitrilgummi. I tilfælde af vedvarende kontakt anbefaler vi handsker med en gennembrudstid på over 240 minutter, helst med > 480 minutter, såfremt de er tilgængelige. Som beskyttelse mod kortvarig kontakt/stænk er anbefalingen den samme, men det kan dog ske at beskyttelseshandsker ikke er tilgængelige i denne beskyttelsesklasse. I disse tilfælde er handsker med kortere gennembrudstid tilstrækkelige, forudsat alle pleje- og udskiftningsanbefalinger følges. Handskers tykkelse giver ingen pålidelig indikator om deres modstanddygtighed over for bestemte kemikalier, da det afhænger af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. Afhængig af handskens model og materiale, bør dens tykkelse normalt være over 0,35 mm. En handskes egnethed og holdbarhed afhænger af brug (= hyppighed og varighed af kontakten), handskematerialets kemiske resistens og fingerfærdighed. Rådfør dig altid med leverandøren af handsker. Forurene håndsker bør udskiftes. Personlig hudpleje er en forudsætning for en effektiv håndbeskyttelse. Beskyttelseshandsker skal altid anvendes på rene hænder. Efter brug bør hænderne vaskes og tørres grundigt.

##### Åndedrætsværn

##### Åndedrætsværn:

Brug passende åndedrætsværn, hvis luftfornyelsen ikke er tilstrækkelig til at holde støv/damp under eksponeringsgrænseværdierne. Ekstra personlige værnemidler: åndedrætsværn med A/P2 filter mod organiske dampe og sundhedsskadeligt støv

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Fysisk form                     | : Flydende             |
| Farve                           | : Farveløst.           |
| Udseende                        | : Aerosol.             |
| Lugt                            | : Karakteristisk lugt. |
| Lugtgrænse                      | : Ikke tilgængeligt    |
| Smeltepunkt/smeltepunktinterval | : Ikke tilgængeligt    |
| Frysepunkt                      | : Ikke tilgængeligt    |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kogepunkt                                      | : Ikke relevant, da produktet er en aerosol. |
| Antændelighed                                  | : Ikke tilgængeligt                          |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                          |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                          |
| Flammepunkt                                    | : Ikke relevant, da produktet er en aerosol. |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke selvantændeligt                       |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                          |
| pH                                             | : stoffet/blandingen er ikke-polær/aprot     |
| Viskositet, kinematisk                         | : ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)                       |
| Opløselighed                                   | : Vand: Svært blandbar                       |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                          |
| Damppres                                       | : 246 hPa (20 °C)                            |
| Damptryk ved 20 °C                             | : Ikke tilgængeligt                          |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt                          |
| Relativ vægtfylde (vand = 1)                   | : 0,76 (20 °C)                               |
| Damp tæthed                                    | : Ikke tilgængeligt                          |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                            |

### 9.2. Andre oplysninger

#### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosionsgrænser : 0,8 – 13 vol %

#### Andre sikkerhedskarakteristika

V.O.C. (V.O.S.) : 726,6 g/l

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| Propan-2-ol (67-63-0)                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50/mundtlig/rotte                                                              | 5840 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50/dermal/kanin                                                                | 13900 mg/kg                                                                           |
| LC50 inhalering rotte                                                            | 25000 mg/m³ (6h)                                                                      |
| Acetone (67-64-1)                                                                |                                                                                       |
| LD50/mundtlig/rotte                                                              | 5800 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female                                  |
| LD50/dermal/kanin                                                                | 7800 mg/kg                                                                            |
| LC50/indånding/4timer/rotte                                                      | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4                      |
| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |                                                                                       |
| LD50/mundtlig/rotte                                                              | > 5840 mg/kg                                                                          |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Carbonhydrider,C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50/dermal/kanin                                                               | > 2920 mg/kg |
| LC50/indånding/4timer/rotte                                                     | > 25 mg/l    |

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Forårsager hudirritation.<br>pH: stoffet/blandingen er ikke-polær/aprot                                                    |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: stoffet/blandingen er ikke-polær/aprot                                          |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                    |

| Propan-2-ol (67-63-0)  |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

| Acetone (67-64-1)      |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

| Carbonhydrider,C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering                                                          | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentagne STOT-eksponeringer | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates (1474044-65-9) |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)                                                                     | 10 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aspirationsfare | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

| Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Viskositet, kinematisk              | ≤ 20,5 mm²/s (40 °C) |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                              |

| Propan-2-ol (67-63-0)           |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| LC50/96h/fisk                   | 9640 mg/l (Pimephales promelas) |
| LC50 - Andre vandorganismer [1] | 9714 mg/l (24h, Daphnia magna)  |
| LOEC (kronisk)                  | 1000 mg/l (8 days, Algae)       |

| Acetone (67-64-1)               |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Andre vandorganismer [1] | 8300 mg/l (Fish, 96h)                                              |
| EC50 - Andre vandorganismer [2] | 8800 mg/l (Daphnia magna)                                          |
| LOEC (kronisk)                  | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (kronisk)                  | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

| Carbonhydrider,C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LC50/96h/fisk                                                                   | 11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| EC50/48h/daphnia magna                                                          | 3 mg/l                          |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                                                  | 30 – 100 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LOEC (kronisk)                                                                   | 0,32 mg/l (21 days, Daphnia magna)                   |
| NOEC (kronisk)                                                                   | 0,17 mg/l (21 days, Daphnia magna)                   |

| Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates (1474044-65-9) |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/96h/fisk                                                                                            | 13,8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |
| EC50/24h/daphnia magna                                                                                   | 0,036 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| EC50 72h - Alger [1]                                                                                     | 0,14 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed        | Ikke let bionedbrydeligt. |

| Propan-2-ol (67-63-0)        |               |
|------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. |

| Carbondioxid (124-38-9)      |               |
|------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. |

| Acetone (67-64-1)            |               |
|------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke fastsat. |

| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk, < 5% n-hexan (92128-66-0) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed                                                     | Ikke fastsat. |

| Quaternary ammonium compounds, C12-14 (even-numbered)-alkylethyldimethyl, ethyl sulphates (1474044-65-9) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Persistens og nedbrydelighed                                                                             | Ikke fastsat. |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Toksisk hen til fisk.

| Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle information(er)           | Fare for drikkevandet, selv hvis små mængder siver ned i undergrunden, Også giftig for fisk og plankton i vandområder, Giftigt for vandlevende organismer, Undgå udledning til miljøet. |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional affaldsforordning | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                               |
| Affald / ubrugte produkter | : Undgå udledning til miljøet. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.               |
| EAK-kode                   | : 14 06 03* - Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger<br>15 01 04 - Metalemballage |

#### Danmark

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kemikalieaffaldsgruppe | : z - Affald, som ikke kan placeres i øvrige grupper |
| Affaldsfraktion        | : 03.13                                              |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

|              |           |
|--------------|-----------|
| UN-nr. (ADR) | : UN 1950 |
|--------------|-----------|

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

UN-nr. (IMDG) : UN 1950

UN-nr. (IATA) : UN 1950

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse (ADR) : AEROSOLER, brandfarlige

Officiel godsbetegnelse (IMDG) : AEROSOLS

Officiel godsbetegnelse (IATA) : Aerosols, flammable

Beskrivelse i transportdokument (ADR) (ADR) : UN 1950 AEROSOLER, brandfarlige, 2.1, (D)

Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2

Beskrivelse i transportdokument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : 2.1

Faresedler (ADR) : 2.1



#### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 2.1

Faresedler (IMDG) : 2.1



#### IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : 2.1

Faresedler (IATA) : 2.1



### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (IMDG) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (IATA) : Ikke anvendelig

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Ja (Miljøfarlige stoffer undtagelse gælder (mængde af væsker ≤ 5 liter eller nettomasse af faste stoffer ≤ 5 kg) Det miljøfarlige stofmærke er derfor ikke påkrævet, som angivet i ADR-forordningen, afsnit 5.2.1.8.1.)

Marin forureningsfaktor : Ja (IMDG 5.2.1.6.1 derogation anvendt (mængde af væske ≤ 5 liter eller nettovægt af fast stof ≤ 5 kg))

EmS-nr. (Brand) : F-D

EmS-nr. (Udslip) : S-U

Yderligere oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : 5F

Begrænsede mængder (ADR) : 1I

Transportkategori (ADR) : 2

Tunnelrestriktionskode : D

#### Søfart

Ingen tilgængelige data

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Luftfart

Ingen tilgængelige data

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Forordning om vaske- og rengøringsmidler :  $\geq 30\%$  alifatiske kulbrinter,  $< 5\%$  Parfume  
(648/2004/EF)

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

#### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

#### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

#### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

#### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

#### Ozonforordning (2024/590)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

#### Rådsforordning (EU) til kontrol af dele, der kan bruges på flere måder

Indeholder intet stof underlagt COUNCIL REGULATION (EU) for kontrol af elementer med dobbelt anvendelse

#### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

V.O.C. (V.O.S.) : 726,6 g/l

#### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

#### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

### Nationale regler

#### Danmark

Danske nationale regler : Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra produktet

Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det. Hvis en ansat er gravid eller ammende og den pågældende anvender eller er udsat for påvirkninger fra dette produkt i arbejdet, skal arbejdsgiveren altid udføre en risikovurdering af arbejdet. Vurderingen skal både handle om påvirkningens farlighed og dens styrke og varighed. Arbejdsgiverens beslutning om, at en gravid eller ammende kan udføre en bestemt arbejdsopgave, skal derfor træffes i sammenhæng med hendes konkrete arbejdsforhold. Se endvidere At-vejledning A.1.8-7 om Gravides og ammendes arbejdsmiljø

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Danske Nationale forskrifter (Tillæg)

: Gravid/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det. Hvis en ansat er gravid eller ammande og den pågældende anvender eller er udsat for påvirkninger fra dette produkt i arbejdet, skal arbejdsgiveren altid udføre en risikovurdering af arbejdet. Vurderingen skal både handle om påvirkningens farlighed og dens styrke og varighed. Arbejdsgiverens beslutning om, at en gravid eller ammande kan udføre en bestemt arbejdsopgave, skal derfor træffes i sammenhæng med hendes konkrete arbejdsforhold. Se endvidere At-vejledning A.1.8-7 om Gravides og ammendes arbejdsmiljø

Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om aerosoler, nr. 1003 af 29. oktober 2009.
- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.
- Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære nr. 478 af 10. juni 2003.

Rengøringsmidler (indeholdende organiske opløsningsmidler) bør normalt ikke anvendes af personer under 18 år. Er dog tilladt til den ansattes eget brug og i en fortynding med vand der ikke indeholder mere end 1% af opløsningsmidlerne

Kun til industriel brug.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                        |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Punkt                  | Ændret emne                                            | Kommentar          |
| 1.1                    | Erstatter                                              | <b>Modificeret</b> |
| 1.1                    | Revisionsdato                                          | <b>Modificeret</b> |
| 1.1                    | Foregående revideringsdato                             | <b>Modificeret</b> |
| 2.2                    | Sikkerhedssætninger (CLP)                              | <b>Modificeret</b> |
| 3.2                    | Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer          | <b>Modificeret</b> |
| 4.1                    | Kontakt med huden                                      | <b>Modificeret</b> |
| 12.2                   | Persistens og nedbrydelighed                           | <b>Modificeret</b> |
| 15.1                   | Forordning om vaske- og rengøringsmidler (648/2004/EF) | <b>Modificeret</b> |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                 |
|                            | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                     |
|                            | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                     |
|                            | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                  |
|                            | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                     |
|                            | CSR = Chemical Safety Report                                                                                      |
|                            | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                               |
|                            | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                    |
|                            | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                             |
|                            | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                               |
|                            | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. |
|                            | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                     |
|                            | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                          |
|                            | IATA = International Air Transport Association                                                                    |
|                            | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                  |
|                            | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                            |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|                            | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|                            | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|                            | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                            | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                            | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                            | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                            | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                            | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                            | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                            | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                            | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                            | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                            | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                            | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                            | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|                            | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|                            | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|                            | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|                            | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|                            | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|                            | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|                            | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|                            | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|                            | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |
|                            | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
|                            | WGK = Wassergefährdungsklasse                                                                                                                                                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 3                 |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                   |
| Aerosol 1                            | Aerosol, kategori 1                                  |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1       |
| Aquatic Chronic 1                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1    |
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2    |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                          |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1        |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2        |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, kategori 2                      |
| Press. Gas (Comp.)                   | Gasser under tryk : Komprimeret gas                  |
| Skin Corr. 1A                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A |

# Repaplast Cleaner Antistatic 500 ml

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |
| H222                                 | Yderst brandfarlig aerosol.                                           |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp.                                      |
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                     |
| H280                                 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.             |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                                |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H311                                 | Giftig ved hudkontakt.                                                |
| H314                                 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                    |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                             |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                        |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                   |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                              |
| H410                                 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.    |
| H411                                 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |
| EUH066                               | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                       |

SDS PCS Innotec 2025

Ansvarsfraskrivelse i forhold til REACH:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med oplysningerne i den kemiske sikkerhedsrapport (CSR) i det omfang disse oplysninger var tilgængelige på det tidspunkt, hvor sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet (se dato for sidste revision).

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskabsniveau og gældende EU-lovgivning og national lovgivning, da brugernes arbejdsforhold ligger udenfor vores viden og kontrol. Brugeren har altid ansvaret for at sikre, at kravene i gældende lovgivning opfyldes. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad giver vejledning om produktets sundheds-, sikkerheds- og miljøaspekter og må ikke tolkes som en garanti for teknisk ydelse eller egnethed til bestemte formål. Oplysningerne som gives, vedrører kun det specifikke, anførte produkt og vil ikke nødvendigvis gælde for dette produkt, hvis det bruges i kombination med et andet produkt. Produktet må ikke bruges til noget andet formål end de anførte, uden først at indhente skriftlige instrukser om håndtering.